G-COLOR BALTIC OÜ

GRACO BLUEMAX II

Kõrgsurve Airless-voolikud ja ühendusvoolikud

BlueMax II voolikud on mõeldud Airless-värvipritsidele. Need on kerged ja painduvad ning aitavad säilitada head töökindlust ka surve all kasutamisel.

Peamised omadused

Kerge ja painduv	Üle 10% kergem konstruktsioon ning parem painduvus muudavad vooliku käsitsemise mugavamaks.
Juhtiv sisekiht	Elektrit juhtiv sisekiht aitab täita kõrgsurvevärvimise ohutusnõudeid.
Väiksem keerdumismälu	Painduv voolik on lihtsam lahti kerida ja pärast tööd kokku panna.
Korrosioonikindlad kaitsed	Kollase tsingikattega vedrukaitsmed on korrosioonikindlamad.

BlueMax II standardvoolikud – 3300 PSI / 227 bar

Allolevad mudelid on Graco kataloogis märgitud FBE-ühendustega. Tüüpiline ühendus on 1/4" 18NPSM FXF (emane-emane), kui konkreetse tootekoodi juures ei ole märgitud teisiti.

Tootekood	Siseläbimõõt	Pikkus	Maks. töörõhk
214981	3/16” (4,8 mm)	4,6 m	227 bar
214698	3/16” (4,8 mm)	7,6 m	227 bar
214697	3/16” (4,8 mm)	15 m	227 bar
223756	1/4” (6,4 mm)	4,6 m	227 bar
240793	1/4” (6,4 mm)	7,6 m	227 bar
240794	1/4” (6,4 mm)	15 m	227 bar
223771	1/4” (6,4 mm)	30 m	227 bar
240796	3/8” (9,5 mm)	7,6 m	227 bar
240797	3/8” (9,5 mm)	15 m	227 bar
241275	3/8” (9,5 mm)	30 m	227 bar

BlueMax II HP – 4000 PSI / 276 bar

Kõrgema töörõhuga HP-versioonid. Need on eraldi tootesari – kontrolli enne tellimist alati vooliku rõhuklassi ning pumba ja püstoli lubatud maksimaalset töörõhku.

Tootekood	Siseläbimõõt	Pikkus	Maks. töörõhk
277250	1/4” (6,4 mm)	15 m	276 bar
277251	3/8” (9,5 mm)	15 m	276 bar
277253	1/2” (12,7 mm)	15 m	276 bar

Whip-voolikud ehk lühikesed ühendusvoolikud

Lühike ja painduv ühendusvoolik püstoli juures parandab käsitsemismugavust ning aitab püstolit paremini juhtida.

Tootekood	Läbimõõt	Pikkus	Ühendus
238358	3/16” (4,8 mm)	0,9 m	M x F
238959	3/16” (4,8 mm)	1,4 m	M x F
238359	3/16” (4,8 mm)	1,8 m	M x F
25C827	1/8” (3,2 mm)	0,9 m	M x F
25C828	1/8” (3,2 mm)	1,4 m	M x F
25C832	1/8” (3,2 mm)	1,9 m	M x F

Oluline: standard-BlueMax II voolikute maksimaalne töörõhk on 227 bar (3300 PSI) ning HP-mudelite maksimaalne töörõhk 276 bar (4000 PSI). Lubatud rõhk sõltub kogu süsteemi kõige madalama rõhuklassiga komponendist. Enne kasutamist kontrolli vooliku, pumba, püstoli ja ühenduste sobivust ning ära kasuta kahjustatud voolikut.

Kontakt ja lisainfo: www.g-color.ee | keio@g-color.ee

Andmed koostatud Graco ametlike tootekataloogide ja tootelehtede põhjal. Mõõdud võivad olla ümardatud. Tootekoodide saadavus ja tehnilised andmed tuleb enne tellimist üle kontrollida.